

**Warning**  
 Do not use this tool with any other battery pack. Please use only the battery pack designed for this tool. Please change the keys to the correct position when the battery pack is inserted.  
 請勿將此工具與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。請在插入電池組時將開關切換到正確的位置。

**Pro'sKit**  
**BUTT SET**  
 USER'S MANUAL

**Pro'sKit**  
 寶工實業股份有限公司  
 PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD.  
 http://www.prokits.com.tw  
 E-mail: pk@mail.prokits.com.tw

ISO 9001  
 Innovative Quality Service

**MT-8001**

RoHS

**Manual**

Thank you for purchasing the MT-8001 BUTT SET. Before using the MT-8001 Butt Set, please read the following instructions.

**Features:**

- Comprehensive for convenient tasks for factory maintenance.
- Tool and color indicator.
- Low power consumption.
- LED power indicator.
- Low power warning.
- Auto reset.
- Continuous polarity LED indicators.
- Three work status control (high, medium, and low).
- Multiple indicator light.

1. Warning The BUT SET is for service use only.  
 2. The tool will appear SET when performance signal appears.  
 Please make sure from the interference source if the product appears SET.

1. Polarity LED  
 2. Power LED  
 3. Power button  
 4. Reset button  
 5. Low battery indicator button  
 6. Non-Pulse switch  
 7. Adjusted speaker

8. Adjusted speaker  
 9. Work status  
 10. Speaker switch  
 11. Handset/Speakersphone switch  
 12. Speaker microphone  
 13. Speakerphone level control switch

**使用說明書**

感謝您購買 Pro'sKit 寶工專業級維修工具「寶工 MT-8001 寶工專用維修工具」。在開始使用之前，請先閱讀以下說明書。

**特點：**

- 適用於工廠維修任務，方便工廠維護。
- 工具顏色指示。
- 低功耗。
- LED 電源指示。
- 低功耗警告。
- 自動重置。
- 連續極性 LED 指示器。
- 三種工作狀態控制（高、中、低）。
- 多種指示燈。

1. 警告：本工具僅供維修使用。  
 2. 當產品出現 SET 狀態時，請確保產品未受到干擾源影響。

1. 極性 LED  
 2. 電源 LED  
 3. 電源按鈕  
 4. 重置按鈕  
 5. 低電壓指示按鈕  
 6. 非脈衝開關  
 7. 調整揚聲器

8. 調整揚聲器  
 9. 工作狀態  
 10. 揚聲器開關  
 11. 手持/免持雙通開關  
 12. 揚聲器麥克風  
 13. 揚聲器音量大小控制開關

**使用說明書**

**注意事項**

- 本產品為專業維修工具，適用於工廠維修。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。

**規格表**

規格	規格	規格
電池組	鋰電池	鋰電池
電池電壓	3.7V	3.7V
電池容量	1000mAh	1000mAh
電池充電時間	約 2 小時	約 2 小時
電池使用時間	約 10 小時	約 10 小時
電池工作溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放濕度	20% ~ 80%	20% ~ 80%
電池存放時間	約 3 個月	約 3 個月
電池存放位置	乾燥、通風、避光	乾燥、通風、避光
電池存放方式	電池正面向上	電池正面向上

**Manual**

**Speakerphone Controls**

**Talk/Answer switch (TAS)**  
 This switch can be used to answer or initiate a call. When the phone is ringing, press the TAS switch to answer the call. When the phone is on hold, press the TAS switch to return the call to the caller.

**Hold switch (HD)**  
 This switch can be used to put the phone on hold. When the phone is on hold, press the HD switch to return the call to the caller.

**Speakerphone calling**  
 Press the speakerphone calling button to initiate a speakerphone call. Press the speakerphone calling button again to end the call.

**Call timer**  
 The call timer displays the duration of the call. Press the call timer button to reset the timer.

**Call timer**  
 The call timer displays the duration of the call. Press the call timer button to reset the timer.

**Call timer**  
 The call timer displays the duration of the call. Press the call timer button to reset the timer.

**Call timer**  
 The call timer displays the duration of the call. Press the call timer button to reset the timer.

**Call timer**  
 The call timer displays the duration of the call. Press the call timer button to reset the timer.

**Call timer**  
 The call timer displays the duration of the call. Press the call timer button to reset the timer.

**Manual**

**Key Control**

Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**使用說明書**

**注意事項**

- 本產品為專業維修工具，適用於工廠維修。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。

**規格表**

規格	規格	規格
電池組	鋰電池	鋰電池
電池電壓	3.7V	3.7V
電池容量	1000mAh	1000mAh
電池充電時間	約 2 小時	約 2 小時
電池使用時間	約 10 小時	約 10 小時
電池工作溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放濕度	20% ~ 80%	20% ~ 80%
電池存放時間	約 3 個月	約 3 個月
電池存放位置	乾燥、通風、避光	乾燥、通風、避光
電池存放方式	電池正面向上	電池正面向上

**使用說明書**

**注意事項**

- 本產品為專業維修工具，適用於工廠維修。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。

**規格表**

規格	規格	規格
電池組	鋰電池	鋰電池
電池電壓	3.7V	3.7V
電池容量	1000mAh	1000mAh
電池充電時間	約 2 小時	約 2 小時
電池使用時間	約 10 小時	約 10 小時
電池工作溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放濕度	20% ~ 80%	20% ~ 80%
電池存放時間	約 3 個月	約 3 個月
電池存放位置	乾燥、通風、避光	乾燥、通風、避光
電池存放方式	電池正面向上	電池正面向上

**Manual**

**Key Control**

Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Manual**

**Key Control**

Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**使用說明書**

**注意事項**

- 本產品為專業維修工具，適用於工廠維修。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。

**規格表**

規格	規格	規格
電池組	鋰電池	鋰電池
電池電壓	3.7V	3.7V
電池容量	1000mAh	1000mAh
電池充電時間	約 2 小時	約 2 小時
電池使用時間	約 10 小時	約 10 小時
電池工作溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放濕度	20% ~ 80%	20% ~ 80%
電池存放時間	約 3 個月	約 3 個月
電池存放位置	乾燥、通風、避光	乾燥、通風、避光
電池存放方式	電池正面向上	電池正面向上

**使用說明書**

**注意事項**

- 本產品為專業維修工具，適用於工廠維修。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。

**規格表**

規格	規格	規格
電池組	鋰電池	鋰電池
電池電壓	3.7V	3.7V
電池容量	1000mAh	1000mAh
電池充電時間	約 2 小時	約 2 小時
電池使用時間	約 10 小時	約 10 小時
電池工作溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放濕度	20% ~ 80%	20% ~ 80%
電池存放時間	約 3 個月	約 3 個月
電池存放位置	乾燥、通風、避光	乾燥、通風、避光
電池存放方式	電池正面向上	電池正面向上

**Manual**

**Key Control**

Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Manual**

**Key Control**

Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**Key Control**  
 Press the key control button to activate the key control function. Press the key control button again to deactivate the key control function.

**使用說明書**

**注意事項**

- 本產品為專業維修工具，適用於工廠維修。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。
- 切勿將電池組與其他電池組一起使用。請只使用專為此工具設計的電池組。

**規格表**

規格	規格	規格
電池組	鋰電池	鋰電池
電池電壓	3.7V	3.7V
電池容量	1000mAh	1000mAh
電池充電時間	約 2 小時	約 2 小時
電池使用時間	約 10 小時	約 10 小時
電池工作溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
電池存放濕度	20% ~ 80%	20% ~ 80%
電池存放時間	約 3 個月	約 3 個月
電池存放位置	乾燥、通風、避光	乾燥、通風、避光
電池存放方式	電池正面向上	電池正面向上